

Especifique la solución de protectores de Sistema de Emerson.



00



Producto	Aplicación	Función
 <p>Filtro Secador de Línea de Líquido (EK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Filtro secador de cuentas compactado que suministra protección duradera contra humedad y contaminantes Recambio universal premium para CFC, HCFC y HFC 	<ul style="list-style-type: none"> Alta capacidad de retiro de humedad y ácido Optimizado para el uso con refrigerantes HFC y lubricantes POE Máxima presión de trabajo de 680 psig Filtro de salida de 20 micrones para el máximo filtrado
 <p>Filtro Secador de Acero de Líquido y Succión (STAS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Filtro secador de núcleo recambiable para refrigerantes CFC, HCFC y HFC Ideal para el uso en sistemas grandes de refrigeración y aire acondicionado comercial 	<ul style="list-style-type: none"> Tapa ranurada/hardware interno único para una fácil instalación Conexiones de flujo completo para una caída de presión baja Modelos asignados R-410A disponibles
 <p>Filtro Secador Desarmable de Bronce de Línea de Succión (BTAS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Filtro secador de núcleo recambiable para servicio de línea de succión Ideal para aplicaciones de refrigeración comercial 	<ul style="list-style-type: none"> Cuerpo de bronce resistente a la corrosión con pernos de acero inoxidable Conexiones de flujo completo para una caída de presión baja Cartuchos de filtros y de filtros secadores disponibles
 <p>Núcleos y Filtros de Filtros Secadores</p>	<ul style="list-style-type: none"> Núcleos y núcleos de filtro de recambio universal para retirar humedad, ácido y desechos del sistema Para uso en cascos Emerson y en otros cascos de filtro secador de tipo desarmable 	<ul style="list-style-type: none"> Capacidades hidráulicas para adecuarse a condiciones de sistema específicas Capacidades excepcionales de ácido para la protección normal del sistema o para limpiar después de la quemadura del compresor Mezcla de carbono activada para el retiro de contaminantes solubles y cera (Serie W-HH)
 <p>Indicadores de Humedad Herméticos (HMI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Un indicador de humedad de alta precisión único para refrigerantes CFC, HCFC y HFC Diseñado para determinar precisamente el contenido de humedad del refrigerante de un sistema 	<ul style="list-style-type: none"> El indicador de humedad muy sensible suministra la mayor protección La construcción hermética a prueba de fugas elimina pérdidas y fugas de refrigerante Indicador único para todos los refrigerantes comunes Visión de gran angular/ventana de gran visibilidad para un fácil monitoreo